

### SIMPLE CISEAUX / SINGLE SCISSOR



#### Caractéristiques standards / Standards characteristics

Réf	Capacité Capacity (Kg)	Course Stroke (mm)	Hauteur repliée Closed height (mm)	Hauteur dépliée High Position (mm)	Longueur Length (mm)	Largeur Width (mm)	Tps de montée Time (sec)	Puissance Power (KW)	Poids Weight (Kg)
TR 500	500	550	160	710	900	650	8	0,37	95
TR 1000 A	1000	550	160	710	900	650	16	0,37	110
TR 1000	1000	550	160	710	900	900	16	0,37	120
TR 2000 ●	2000	550	200	750	900	900	13	0,75	160
TL 1000	1000	830	180	1010	1300	650	18	0,75	160
TL 1000 B	1000	830	180	1010	1300	800	18	0,75	170
TL 1000 F	1000	830	180	1010	1300	1000	18	0,75	185
TL 2000	2000	820	210	1030	1300	800	27	0,75	220
TL 2000 F	2000	820	210	1030	1300	1000	27	0,75	235
TL 3000	3000	800	240	1040	1300	1000	18	2,20	310
TB 1000	1000	1000	210	1210	1500	800	18	0,75	230
TB 1000 F	1000	1000	210	1210	1500	1000	18	0,75	240
TB 2000	2000	1000	210	1210	1500	800	20	2,20	255
TM 1500	1500	1100	230	1330	1700	900	22	0,75	300
TM 1500 B	1500	1100	230	1330	1700	1200	22	0,75	345
TM 3000	3000	1100	250	1350	1700	900	25	2,20	400
TM 3000 B	3000	1100	250	1350	1700	1200	25	2,20	420
TM 5000	5000	1100	350	1450	1700	900	42	2,20	700
TA 1000 A	1000	1400	250	1650	2000	900	32	0,75	440
TA 1000	1000	1400	250	1650	2000	1200	32	0,75	485
TA 2000 A	2000	1400	250	1650	2000	900	35	2,20	475
TA 2000	2000	1400	250	1650	2000	1200	35	2,20	520
TA 2000 B	2000	1400	250	1650	2000	1500	35	2,20	530
TA 2000 R	2000	1400	260	1660	2000	2000	35	2,20	590
TA 4000 B	4000	1300	300	1600	2000	1500	54	3,30	880
TA 4000 R	4000	1300	300	1600	2000	2000	54	3,30	940
TS 2000	2000	1500	250	1750	2200	1200	35	2,20	535
TS 2000 B	2000	1500	250	1750	2200	1500	35	2,20	580
TS 4000	4000	1500	350	1850	2200	1200	54	3,30	840
TS 4000 B	4000	1500	350	1850	2200	1500	54	3,30	900
TT 1500	1500	1650	300	1950	2500	800	35	1,10	380
TT 1500 B	1500	1650	300	1950	2500	1200	35	1,10	450
TT 3000	3000	1600	350	1950	2500	1000	35	2,20	610
TT 3000 B	3000	1600	350	1950	2500	1500	35	2,20	830
TT 3000 R	3000	1600	350	1950	2500	2000	35	2,20	950
TT 6000	6000	1500	450	1950	2500	1300	55	4,00	1250
TT 10000	10000	800	500	1300	2500	2000	28	5,50	1870
TX 8000	8000	1600	600	2200	3000	1500	60	5,50	2200
TX 8000 R	8000	1600	600	2200	3000	2000	60	5,50	2360
TX 12000	12000	1600	800	2400	4000	2500	75	5,50	3600
TP 3000	3000	2000	400	2400	3100	1500	55	3,00	1100
TP 6000	6000	2000	500	2500	3100	1500	75	4,00	1600
TJ 6000	6000	3000	550	3550	5000	3000	72	5,50	3200